



안전확인신고 증명서

Confirmation Letter of Declaration

신 고 번 호 : YU10524-16001K
(Application No.)

신 고 회 사 명 : SHENZHEN BIYATE ENERGY CO.,LTD
(Applicant)

주 소 : 4/F, Bldg B-14B, The First Industrial Zone Baihua Community
(Address) Guangming New District Shenzhen China

제 품 명 : 전지
(Product) Battery

기 본 모 델 명 : 603450
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : 붙임참조(Attached)
(Series Model)

정격/안전기준상의모델구분 : 3.7 Vd.c., 1 100 mAh
(Rating)

안 전 기 준 : KC 62133(2015-07)
(Standard)

본 확인신고는 제조국명 : 중국

제조업자명 : SHENZHEN BIYATE ENERGY CO.,LTD의 제품에만 해당함

제조공장의 주소 : 4/F, Bldg B-14B, The First Industrial Zone Baihua Community Guangming
New District Shenzhen China

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고 증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliances in accordance with Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2019년 05월 29일
year month day

KTR

한국화학융합시험연구원
KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE



※ 이 신고증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

KTR

※ 안전인증 시의 조건 : 동 제품의 생산 시 자체검사를 실시하고 안전인증 시 등록된 부품번호 및 범의 변경하지 말 것.



신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임(Attachment)]

401119,401025,401230,401214,551245,481159,401020,501220,751818,602045,3
21618,503450,401121,403030,803040,603030,503048,402030,380926,303030,50
2035,331422,503035,RX601035,703045,501040,501020,522728,702040,702535,9
02630,972829,902030,503030,832323,702035,901332,501015,102050,400920,54
2331,802025,902030-500,553443

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록]

[Attachment 1 : List of Critical Components]

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical data)	인증마크 (Mark(s))
Cell	SHENZHEN BIYATE ENERGY CO.,LTD	603450	3.7 Vd.c., 1 100 mAh	CB
IC (U1)	Seiko Instruments Inc.	S-8261ABJMD-G 3J	Overcharge Detection Voltage : (4.28 ± 0.025) V, Overdischarge Detecion Voltage : (3.0 ± 0.050) V	-
MOSFET (U2)	Vimicro, Inc.	V8205A	VDS : 20 V VGS : ±10 V ID : 6 A	-

※ 주의사항(Attention)

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 전기공장 검사시 확인 및 관리하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경 신청을 하여야 합니다.

(As the critical components and parts are directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying for multiple listings or changes for the items above, the certification revision shall be applied.)

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제11조 및 제20조 제1항의 규정에 의한 안전인증 취소사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

(The safety certification will be cancelled under the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act, Clause 1 of Article 11 and 20 if the contents of the certification are altered without prior authorization.)

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용] [Attachment 2 : General Description of Certified Products]		
파생모델명 (Series model(s))	기본모델과의 차이점 (Difference between the basic and variant models)	비고 (Remarks)
401119	○ PCB 및 패턴 상이 (PCB and Patten is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 401119-55mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh	
401025	○ PCB 및 패턴 상이 (PCB and Patten is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 401025-70mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 70 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 70 mAh	
401230	○ PCB 및 패턴 상이 (PCB and Patten is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 401230-120mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 120 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 120 mAh	
401214	○ PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 401214 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 50 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 50 mAh	
551245	○ PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 551245 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 250 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 250 mAh	
481159	○ PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 481159 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 300 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 300 mAh	
401020	○ PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 401020 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh	
501220	○ PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○ 셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 501220 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 100 mAh ○ 전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 100 mAh	

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용]

[Attachment 2 : General Description of Certified Products]

파생모델명 (Series model(s))	기본모델과의 차이점 (Difference between the basic and variant models)	비고 (Remarks)
751818	○PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 751818 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 220 mAh ○전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 220 mAh	
602045	○PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 602045 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh ○전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh	
321618	○PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 321618 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 75 mAh ○전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 75 mAh	
503450	○PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 503450 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 1 000 mAh ○전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 1 000 mAh	
401121	○PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 401121 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh ○전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh	
403030	○PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 403030 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 300 mAh ○전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 300 mAh	
803040	○PCB 및 패턴 상이 (PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 803040 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 1 000 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 1 000 mAh	
603030	○PCB 및 패턴 상이 (PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 603030 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh	

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용]

[Attachment 2 : General Description of Certified Products]

파생모델명 (Series model(s))	기본모델과의 차이점 (Difference between the basic and variant models)	비고 (Remarks)
503048	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 503048 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 750 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 750 mAh	
402030	○PCB 및 패턴 상이 (The PCB and Pattern is changed.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 402030 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 185 mAh ○전지 정격 상이 (Different rating of the battery) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 185 mAh	
380926	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 380926 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 60 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 60 mAh	
303030	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 303030 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 250 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 250 mAh	
502035	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 502035 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 300 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 300 mAh	
331422	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 331422 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 80 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 80 mAh	
503035	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 503035 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh	
RX601035	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten are different) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different Cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 601035 - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 180 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 180 mAh	

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용]

[Attachment 2 : General Description of Certified Products]

파생모델명 (Series model(s))	기본모델과의 차이점 (Difference between the basic and variant models)	비고 (Remarks)
703045	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP703045-900mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 850 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 850 mAh	
501040	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 501040PL150mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 140 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 140 mAh	
501020	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP501020-80mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 78 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 78 mAh	
522728	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP522728-460mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 440 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 440 mAh	
702040	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP702040-600mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 580 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 580 mAh	
702535	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP702535-600mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 580 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 580 mAh	
902630	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP902630-700mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 670 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 670 mAh	
972829	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP972829-850mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 800 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 800 mAh	

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용]

[Attachment 2 : General Description of Certified Products]

파생모델명 (Series model(s))	기본모델과의 차이점 (Difference between the basic and variant models)	비고 (Remarks)
902030	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP902030-480mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 460 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 460 mAh	
503030	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP503030-400mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 380 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 380 mAh	
832323	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : QS832323-300mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 285 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 285 mAh	
702035	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP702035-380mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 370 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 370 mAh	
901332	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP901332-300mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 290 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 290 mAh	
501015	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP501015-50mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 48 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 48 mAh	
102050	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP102050-1000mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 950 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 950 mAh	
400920	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 400920-55mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 55 mAh	

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용]

[Attachment 2 : General Description of Certified Products]

파생모델명 (Series model(s))	기본모델과의 차이점 (Difference between the basic and variant models)	비고 (Remarks)
542331	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 542331-400mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 380 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 380 mAh	
802025	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 802025-400mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 400 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 400 mAh	
902030-500	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : LP902030-500mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 500 mAh	
553443	○PCB 및 패턴 상이(PCB and Patten is different.) ○셀 모델 및 정격 상이 (Different cell model, Rating) - 모델명 (Model Name) : 553443-1000mAh - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 1 000 mAh ○전지 정격 상이 (Different battery pack rating) - 정격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 1 000 mAh	

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용]

[Attachment 2 : General Description of Certified Products]

제품 및 시험특기사항 (Features and Specifications)

o 제품 특기 사항 (Product description)

- 정 격 (Rating) : 3.7 Vd.c., 1 100 mAh

- 모델 구분 (Classification of model)

1) 단전지의 형 태(Kind of cell)

: ■ 리튬이온전지 (Li-ion), □ 리튬폴리머전지 (Li-polymer)

2) 단전지의 형 태(Shape of cell)

: □ 원형 (Cylindrical), ■ 각형 (Prismatic)

3) 단전지 활물질을 구성하는 주요 물질 (Main material of cell)

: 양극 (cathode) - ■ 코발트화합물계(Cobalt compound), □ 기타계(Other)

음극 (Anode) - ■ 탄소계 (Carbon), □ 실리콘계 (Silicon), □ 기타계(Other)

4) 단전지의 외부재질 (Material of outer casing)

: ■ 소프트케이스 (Soft case), □ 하드케이스(Hard case)

5) 단전지의 전류용량 별 (Capacity group of Cell)

: 원형(Cylindrical) - □ ≤ 2 400 mAh, □ > 2 400 mAh

각형(Prismatic) - ■ ≤ 1 500 mAh, □ > 1500 mAh, ≤ 3 000 mAh

□ > 3 000 mAh, ≤ 5 000 mAh, □ > 5 000 mAh

6) 단전지의 최대상한충전전압 (Upper limit charge voltage of cell)

: ■ ≤ 4.25 V, □ > 4.25 V

7) 전지 조립에 사용된 단전지의 연결방식 (Connectivity of cells)

: 1S-1P

※ 본 제품의 시험내용에 관하여 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

시험담당자 연락처 : Tel : 02-2164-1426 Fax : 02-507-8397

(If you have any questions on product testing contents, please contact the following : Tel : 82-2-2164-1426 Fax : 82-2-507-8397)

신고번호(Application No.) : YU10524-16001K

[붙임 3 : 전기용품 안전인증(안전확인신고) 변경 현황]
[Attachment 3 : Revisions Status]

일자 (Date)	내용 (Content of revision)	비고 (Reference)
2016. 05. 13	o The date of initial issue	
2017. 01. 17	o Series models are added(401119, 401025, 401230) o Component(MOSFET) is added - Manufacturer: Vimicro, Inc. - Model : V8205A - Rating and Characteristics : VDS: 20 V, VGS: ± 10 V, ID: 6 A o Reissue by missing original copy of certificate (YU10524-16001)	
2017. 04. 25	o Series models are added (401214, 551245, 481159, 401020, 751818, 501220, 503450, 602045, 403030, 321618, 401121, 402030)	
2017. 08. 02	o Series models are added (380926, 503048)	
2017. 11. 08	o Series models are added (803040, 503035, 603030, 502035, 303030, 331422)	
2018. 01. 19	o Reissue by missing of certificate (YU10524-16001D)	
2018. 04. 03	o Series model is added (RX601035)	
2018. 08. 06	o Series model are added (703045, 501040, 501020, 522728, 702040, 702535, 902630, 972829, 902030, 503030, 832323, 702035, 901332, 501015, 102050)	
2019. 01. 25	o Series model is added (400920)	
2019. 03. 19	o Series model is added (542331)	
2019. 04. 02	o Series model is added (802025, 902030-500)	
2019. 05. 29	o Series model is added (553443)	